

## DS40 SYSTEM CLEANER

- Elimina rapidamente calcare, morchia nera ed altri depositi
- Ripristina la circolazione e migliora l'efficienza di riscaldamento
- Polvere di libero scorrimento per facile uso con le unità di lavaggio a macchina o per applicazioni attraverso il serbatoio F&E o iniettore (per impianti ermeticizzati)
- Diventa verde quando il prodotto è esausto
- Compatibile con tutti gli impianti di metallo misto
- Buste di neutralizzante incluse



### Usi del prodotto

Per l'eliminazione a rapida azione di calcare, morchia nera (magnetite) ed altri depositi dalla caldaie e dagli impianti di riscaldamento centrale. Progettato per uso con unità di lavaggio a macchina per una pulizia rapida più efficace. Può essere usato per disincrostare una caldaia separatamente.

### Proprietà Fisiche

	DS 40 System Cleaner	Neutralizzante Impianto
Colore:	Rosso	Bianco
Odore:	Debole (in soluzione)	Nessuna
Forma:	Polvere	Polvere
pH:	2 - 3 (2% soluzione)	11,8 (10% soluzione)
Peso Specific:	n/a	n/a

### Applicazione e Dosaggio

Per istruzioni dettagliate sulla pulizia di impianti di riscaldamento centrale usando DS40 System Cleaner, si prega consultare il volantino di istruzioni che si trova nella scatola. Il prodotto può essere versato come una polvere di libero scorrimento in una unità di lavaggio a macchina. Alternativamente, sciogliendolo in acqua calda, il prodotto può essere applicato attraverso il serbatoio F&E o, in un impianto ermeticizzato, attraverso un iniettore Fernox in un radiatore.

Una confezione di 1,9 kg è generalmente sufficiente per pulire un tipico impianto di riscaldamento centrale domestico. Per impianti grandi e molto incrostati o con morchia, potrebbe essere necessario aggiungere più polvere. Durante la parte iniziale della pulizia, un cambiamento di colore (rosso-verde) indica che il prodotto è esaurito e bisogna aggiungere altra polvere.

Una volta completata la pulizia, aggiungere le buste di System Neutraliser fino a quando la soluzione diventa verde. Se l'acqua rimane ancora rossa, bisogna aggiungere altro Neutraliser. Se le due buste non sono sufficienti, altro System Neutraliser può essere acquistato dai rivenditori Fernox. L'impianto deve essere drenato e lavato più volte con acqua fresca fino a quando l'acqua esce pulita.

Dopo il drenaggio finale, si raccomanda che l'impianto venga protetto utilizzando un Fernox Protector adatto.

Non per uso in cilindri indiretti a singola alimentazione, es. 'Primatic' o simili.

### Confezione, Manipolazione e Conservazione

Fernox DS40 System Cleaner e System Neutraliser viene fornito in contenitori da 1,9 kg. DS40 System Cleaner è classificato irritante agli occhi. Protezione per gli occhi è consigliata quando si utilizza questo prodotto. Si riferiscono al prodotto SDS per ulteriori informazioni. Tenere distante dalla portata dei bambini.