

BOILER NOISE SILENCER F2

- Riduce il rumore della caldaia
- Migliora l'efficienza del trasferimento di calore
- Compatibile con tutti i Fernox Protector
- Non tossico, ecologicamente innocuo
- Può essere lasciato permanentemente nell'impianto
- Compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento centrale



Usi del prodotto

Fernox Boiler Noise Silencer F2 aiuta a ridurre la rumorosità della caldaia. È adatto con tutti i tipi di caldaie, compreso le caldaie a combinazione e quelle che contengono componenti di alluminio.

Proprietà Fisiche

Colore: Beige chiaro
Forma: Liquida viscosa
Odore: Debole
pH: 7,0
Peso Specifico: 1,08 a 20°C

Applicazione e Dosaggio

Una confezione di 500 ml è generalmente sufficiente per trattare un tipico impianto di riscaldamento centrale. Troppo trattamento non causerà problemi ed è preferibile a insufficiente dosaggio. Forte rumorosità potrebbe richiedere più di un'applicazione.

Per impianti a ventilazione aperta aggiungere attraverso il serbatoio collettore. Per impianti ermeticizzati aggiungere attraverso il radiatore utilizzando un Iniettore Fernox.

Per protezione a lungo termine contro la corrosione ed il calcare raccomandiamo che gli impianti vengano puliti utilizzando il giusto Fernox Cleaner F3 e poi protetti con Fernox Protector F1.

Prodotti chimici di acqua potabile devono essere usati in cilindri di singola alimentazione, es. Primatic o simili.

Confezione, Manipolazione e Conservazione

Fernox Boiler Noise Silencer F2 viene fornito in flaconi di 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 è classificato non pericoloso, ma come tutti i prodotti chimici: Conservare fuori dalla portata dei bambini In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua.