

## SUPERCONCENTRATE CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2

- Riduce i rumori della caldaia
- Migliora lo scambio di calore.
- Compatibile con tutti i liquidi protettivi Fernox
- Facile e svelto da immettere nell'impianto tramite un solo termosifone
- Adattatore universale incluso
- Applicazione Brevettata
- Ideale per impianti pressurizzati e caldaie istantanee



### Uso del prodotto

Fernox *Superconcentrate* Boiler Noise Silencer F2 per la Caldaia riduce i rumori che provengono dalla caldaia. E' adatto per tutti tipi di caldaie, comprese quelle istantanee e quelle che presentano componenti in alluminio. Una confezione del prodotto e' sufficiente per trattare un impianto di grandezza media (fino a dieci termosifoni) e si immette tramite uno dei termosifoni. Una dose superiore alla quantita' consigliata non causa problemi ed e' preferibile ad un dosaggio insufficiente. In presenza di rumori eccessivi potrebbe essere necessario ripetere l' applicazione. piu' volte.

Per una protezione piu' duratura e' consigliabile inoltre l'uso di "Fernox Superconcentrate Protector F1 o per Impianti di Riscaldamento".

### Proprieta' fisiche

Colore:	Beige chiaro
Forma:	Liquido viscoso
Odore:	Leggero
pH:	7,0
Peso specifico	1,23 a 20°C

### Applicazione

Si utilizzi una pistola applicatrice standard per dosare il prodotto Fernox *Superconcentrate* direttamente nella valvola di ventilazione del termosifone usando lo speciale adattatore fornito assieme al prodotto. L'intero processo puo' essere completato in meno di cinque minuti.

Utilizzare prodotti chimici per acqua potabile nei serbatoi ad accumulo d'acqua calda tipo 'Primatic' dove l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua calda per la casa sono separate da uno spazio d'aria.

### Confezionamento, Utilizzazione, e Conservazione

La durata in confezionamento integro non e' limitata.  
Il prodotto e' classificato come materiale non pericoloso.