

FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR

- F1 Inhibitor con disperdenti per semplificare il convogliamento sicuro dei residui di corrosione e calcare nel TF1 Delta Filter o in altri filtri in linea
- Previene efficacemente la formazione di corrosione e calcare
- Preserva l'efficienza ottimale degli impianti prolungandone la vita utile
- Progettato per restare nell'impianto in modo permanente
- Compatibile con i metalli e materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento
- Formula innovativa, ecocompatibile



Impieghi

Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor è formulato per essere usato con il Fernox TF1 Delta Filter o con altri filtri in linea.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è espressamente formulato per scrostare contaminanti e depositi di corrosione all'interno degli impianti di riscaldamento e raffreddamento di medie e grandi dimensioni, convogliandoli efficacemente e direttamente nel TF1 Delta Filter (o altro filtro in linea) per una rapida eliminazione.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor offre protezione a lungo termine contro la corrosione e la formazione di calcare ed è compatibile con i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento e raffreddamento, compreso l'alluminio.

Proprietà fisiche

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è una miscela di inibitori di corrosione e calcare e di disperdenti.

Forma: liquido
Colore: marrone
Odore: aromatico
pH (conc): 7,9
pH (in uso): 7,5
Peso Specifico: 1,069 g/cm³

Applicazione e dosaggio

La concentrazione in uso raccomandata per il prodotto è 1%. Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor può essere introdotto nell'impianto attraverso un punto di dosaggio idoneo.

Dopo avere aggiunto Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor all'impianto, fare circolare e mescolare bene il prodotto all'interno dell'impianto prima di verificare il livello dell'inibitore usando Fernox System Health Check per garantire la protezione ottimale dell'impianto.

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è espressamente formulato per funzionare in tandem con un filtro in linea per il trattamento di impianti soggetti a contaminazione da leggera a moderata o laddove non sia pratico o possibile eseguire la pulizia completa dell'impianto. In caso di impianti non trattati e soggetti a forte contaminazione e fanghi, Fernox consiglia – se possibile – di eseguire la pulizia e il lavaggio completo con il detergente **Fernox FC3 Cleaner** prima di procedere al trattamento con **Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter Fluid+ Inhibitor** usato in combinazione con un filtro.

FC1 Filter Fluid + Inhibitor deve essere usato solo negli impianti provvisti di **Fernox TF1 Delta Filter** o altri filtri in linea.

Confezione, manipolazione e conservazione

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor è fornito in contenitori da 20 litri.

Fernox FC1 Inhibitor è classificato come prodotto non nocivo. Tuttavia, come per tutte le sostanze chimiche, si raccomanda di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare insieme ad altri prodotti chimici. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.