

FC3 CLEANER

- Detergente per impianti di riscaldamento e raffreddamento di medie e grandi dimensioni
- Detergente per il trattamento di impianti nuovi prima della messa in funzione
- Rimuove fanghi, scrosta il calcare e ripristina l'efficienza degli impianti in uso
- Compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento e raffreddamento
- Non richiede neutralizzanti
- Compatibile con tutti i tipi di pompe per il risciacquo forzato
- Formula non acida
- Atossico, ecocompatibile



Impieghi

Fernox **FC3 Cleaner** è un detergente universale per la pulizia di nuovi impianti prima della messa in funzione e per la rimozione dei fanghi dagli impianti già in uso.

La formula neutra disgrega i depositi di fango semplificandone l'eliminazione mediante risciacquo.

Fernox **FC3 Cleaner** è particolarmente adatto alla pulizia degli impianti più vecchi senza causare perdite. Fernox **FC3 Cleaner** risulta eccellente per la pulizia di superfici metalliche passivate prima dell'aggiunta di Fernox **FC1 Inhibitor** (o di un inibitore Fernox idoneo).

Fernox **FC3 Cleaner** è un detergente ben inibito, compatibile con tutti i metalli e i materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Proprietà fisiche

Colore:	arancione
Odore:	aromatico
Forma:	liquido
pH (conc):	6,5
pH (in uso)	6,9
Peso Specifico:	1,09 a 20°C

Applicazione e dosaggio

Per ottenere risultati ottimali, procedere se possibile allo svuotamento completo dell'impianto.

Dosare Fernox **FC3 Cleaner** a una concentrazione pari all'1% e introdurre il prodotto nell'impianto utilizzando un punto di dosaggio idoneo.

Per pulire l'impianto prima della messa in funzione, lasciare circolare Fernox **FC3 Cleaner** per almeno tre ore alla normale temperatura di esercizio dell'impianto. Per rimuovere i fanghi dagli impianti già in uso, fare circolare il prodotto alle normali condizioni di esercizio per un massimo di 7 giorni fino ad ottenere una portata accettabile. Se l'impianto è molto contaminato da fanghi, procedere a successivi trattamenti con Fernox **FC3 Cleaner**. Svuotare l'impianto e lavarlo con acqua fredda fino a fare scorrere acqua pulita e a



ottenere il risciacquo completo di Fernox **FC3 Cleaner** dall'impianto. Normalmente, la totale rimozione di Fernox **FC3 Cleaner** si ottiene dopo 3 cicli di risciacquo completi.

Aggiungere Fernox **FC1 Inhibitor** (o un inibitore Fernox idoneo) per prevenire ulteriori danni prodotti dalla corrosione e dai depositi di calcare.

Confezione, manipolazione e conservazione

Fernox **FC3 Cleaner** è fornito in fusti da 20 litri.

Fernox **FC3 Cleaner** è classificato come prodotto non nocivo. Tuttavia, come per tutte le sostanze chimiche, si raccomanda di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare insieme ad altri prodotti chimici. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.