

## FILTER FLUID+ PROTECTOR EXPRESS

- Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30 secondi
- Semplice da usare, senza sporcare
- Si aggiunge ai termosifoni, TF1 Filter o al rubinetto di riempimento tramite dalla valvola dei l'adattatore fornito in dotazione
- Funziona con un filtro magnetico per proteggere l'impianto dai detriti di corrosione
- Protettivo con disperdente per facilitare una raccolta sicura di magnetite sul filtro magnetico
- Prolunga la vita della caldaia, della pompa e dello scambiatore di calore
- Studiato per essere lasciato in modo permanente nell'impianto



### Utilizzi del prodotto

Prodotto messo a punto per essere utilizzato con la gamma di filtri Fernox TF1 e filtri magnetici in linea.

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** è formulato appositamente per sollevare depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento e agevolare il trasporto dei detriti direttamente a un filtro magnetico in linea (come quelli della gamma Fernox TF1) per un rapido contenimento ed una facile rimozione. L'aspetto importante è che questo prodotto fornisce anche una protezione a lungo termine degli impianti di riscaldamento domestici contro la corrosione interna e la formazione di calcare.

Questo prodotto innovativo inibisce la corrosione causata dalla reazione chimica dell'acqua a contatto con i metalli che si riscontrano negli impianti di riscaldamento, cioè metalli ferrosi, rame e leghe di rame, e alluminio. **Filter Fluid+ Protector Express** è adatto a tutti i tipi di caldaia, radiatori, e impianti di riscaldamento a pavimento. Quando viene usato in combinazione con un filtro magnetico come un TF1 Filter, **Filter Fluid+ Protector Express** offre all'installatore notevoli risparmi di tempo in situ rispetto ad altri metodi di pulizia.

**Filter Fluid+ Protector Express** è particolarmente adatto per impianti di riscaldamento difficili o problematici da pulire con un lavaggio convenzionale o svuotando l'impianto e isolando i radiatori, e nei casi in cui precedentemente non è stato utilizzato alcun trattamento dell'acqua al momento della messa in servizio dell'impianto o dell'installazione della caldaia.

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** è compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente usati negli impianti di riscaldamento centralizzati e con tutti i prodotti Fernox.

### Proprietà fisiche

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** è una miscela di inibitori di corrosione, antincrostanti e disperdenti

Forma:	Liquido
Colore:	Marrone
Odore:	Aromatico
pH (conc.):	8,2
pH (in uso):	7,0 – 8,0
Peso sp.:	1,176 (20°C / 68°F)

## Applicazione e dosaggio

Una lattina di aerosol (400 ml) protegge un impianto di medie dimensioni 100 litri o un massimo di dieci termosifoni. Fernox Filter Fluid+ Protector Express può essere erogato direttamente nella valvola di sfiato di un termosifone o dal rubinetto di riempimento dell'impianto servendosi dell'apposito adattatore speciale fornito con il prodotto. Per l'intera operazione s'impiegano meno di due minuti.

Per gli impianti non trattati o contenenti fanghi consigliamo una pulizia e un risciacquo approfonditi in conformità alla norma BS7593 e agli standard di riferimento usando Fernox Cleaner F5 Express, prima di trattarli con Fernox Protector F1 Express, poiché i detriti esistenti possono danneggiare l'impianto.

## Confezione, Manipolazione e Stoccaggio

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** viene fornito in flaconi da 400 ml.

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** è classificato come non pericoloso ma, come per tutti i prodotti chimici, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Solo per uso esterno. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.