

## HVAC PROTECTOR F1

- Il Protettore del Riscaldamento Centralizzato per i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento in commercio, che utilizzano metalli misti
- Rende l'acqua non corrosiva per acciaio, ghisa, rame, ottone ed alluminio
- Previene la formazione del calcare
- Mantiene l'efficienza dell'impianto e ne allunga la durata nel tempo
- Compatibile con i metalli ed i materiali che vengono generalmente utilizzati nei sistemi di riscaldamento ed in quelli di raffreddamento
- Atossico, amico dell'ambiente



### Utilizzi del prodotto

Il FernoX HVAC Protector F1 fornisce una protezione a lungo termine contro la corrosione interna ed il calcare negli impianti di acqua calda e fredda attualmente in commercio. Il FernoX HVAC Protector F1 è compatibile con tutti i materiali comunemente impiegati nei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento; ivi compreso l'alluminio.

Per una protezione prolungata nel tempo ci raccomandiamo che i livelli del Protettore siano controllati regolarmente (annualmente). La concentrazione del prodotto può essere facilmente misurata sul posto, utilizzando il kit della FernoX per il test del Protettore.

### Caratteristiche fisiche

Colore:	Giallo chiaro
Odore:	Aromatico (lieve)
Sostanza:	Liquido viscoso
pH (conc):	8,0
pH (0.5% soln):	7,4 – 8,2
Peso Specifico:	1,10 (20°C / 68°F)

### Indicazione

La concentrazione del prodotto consigliata è del 0.5%. Il prodotto può essere introdotto nell'impianto durante il rifornimento ed attraverso il serbatoio ad espansione oppure può essere iniettato direttamente nel sistema per via di un apposito punto (ad es. tramite una brocca graduata). Per assicurare una dispersione di velocità, drenare parzialmente o completamente ed introdurre il Protettore durante il rifornimento.

È necessario un singolo rifornimento per l'accumulatore termico indiretto, ad es. per un accumulatore tipo "Primatic" o simile, nell'acqua potabile non devono essere utilizzati prodotti chimici.

Ci raccomandiamo che gli impianti non trattati, prima di utilizzare il FernoX HVAC Protector F1, siano puliti a fondo e sciacquati utilizzando il Rigeneratore FernoX HVAC Cleaner F3, poiché dei frammenti potrebbero danneggiare l'impianto.

### Confezione, modo d'impiego e deposito

Il FernoX HVAC Protector F1 è fornito in taniche da 10 litri.

Il FernoX HVAC Protector F1 è classificato come non nocivo, ma come tutti i prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Non ingerirlo. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può causare una reazione allergica. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, sciacquare subito con molta acqua.