

TF1 TOTAL FILTER FLUSHING ADAPTER

- Facile risciacquo con collegamento tramite il Fernox TF1 Total Filter
- Fornisce la portata massima per ottimizzare l'efficienza di pulizia
- Fernox TF1 Flushing Adapter ha una temperatura nominale di lavoro massima di 85°C ed è completamente resistente agli acidi



Utilizzi del prodotto

Fernox TF1 Flushing Adapter è studiato per collegare facilmente la Fernox Powerflow Flushing Machine all'impianto di riscaldamento tramite un Fernox TF1 Total Filter. Fernox TF1 Flushing Adapter si monta sugli stessi elementi di fissaggio e valvole del Fernox TF1 Total Filter da 22 mm o da 28 mm.

Istruzioni per l'uso

1. Chiudere le valvole di sezionamento sul Fernox TF1 Total Filter ed estrarlo dall'impianto lasciando le valvole al loro posto.
2. Servendosi delle guarnizioni originali in gomma o quelle di ricambio fornite con l'adattatore per risciacquo Fernox TF1, montare quest'ultimo al posto del filtro nel modo illustrato in fotografia.
3. Collegare la Powerflow Flushing Machine al Fernox TF1 Flushing Adapter. Usare solo i dadi femmina da 3/4", gli spessori e i dispositivi di tenuta in PLASTICA (PP) forniti con la Fernox Powerflow Flushing Machine ed il Fernox TF1 Flushing Adapter. Fissarli alle manichette con collari a vite.

Cura e manutenzione

Se viene usato con le dovute precauzioni, il Fernox TF1 Flushing Adapter non richiede manutenzione. L'apparecchio è stato sigillato in fabbrica e non deve essere smontato. I pezzi di ricambio per il Fernox TF1 Flushing Adapter sono disponibili presso il nostro Ufficio Vendite telefonando al n. +44 (0) 330 100 7750.